25/09/2026
29166

WOLF MOTO
4T 15W50 RACING ESTER

Dieses HC-Synthese Motoröl enthält bahnbrechende Additivtechnologie und Grundöle auf Esterbasis. Dieses Schmiermittel erhöht die Motorleistung und schützt alle geschmierten Teile vollständig. Die leistungsstarke Formel deckt dank ihrer hochwertigen Eigenschaften einen großen Teil des Motorradmarkts ab.

ANWENDUNGEN

Dieses Viertaktmotoröl für Motorräder übertrifft die Standards API SN, SM, SL, SJ, SH und SG. Es übertrifft die Anforderungen verschiedener Hersteller.

MERKMALE

Hohe Leistung: hervorragende Performance für Motor, Getriebe und Nasskupplung
Fahrbedingungen: für Touring & tägliches Fahren
Anwendbarkeit: einfaches Fluidmanagement dank der breiten Anwendbarkeit des Öls

EINSATZEMPFEHLUNG

API	SP	JASO	Freigabe MA2:2023

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	117
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.6
Viskositätsindex	ASTM D2270		179
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV