

# CHAMPION ANH CA GREASE EP 2

Cette graisse polyvalente sans lithium est un lubrifiant épaissi au calcium anhydre [Ca ANH] à base d'huile minérale.

La graisse contient des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et des additifs EP/AW.

## APPLICATIONS

L'épaississant Ca ANH, combiné au mélange spécial d'huiles de base, confère à cette graisse d'excellentes capacités de lubrification de roulements à charge moyenne et de lubrification en milieu humide et corrosif. Cette graisse lubrifiante présente une excellente adhérence et une bonne résistance à l'eau.

## FONCTIONNALITÉS

Protection contre la corrosion: excellente protection contre la corrosion.

Applicabilité multiple: large éventail d'utilisations

Résistance à l'eau: excellente résistance au lavage à l'eau.

## SPÉCIFICATIONS

|            |         |            |             |
|------------|---------|------------|-------------|
| <b>DIN</b> | 51502   | <b>ISO</b> | 12924       |
| <b>DIN</b> | KP2K-30 | <b>ISO</b> | L-XC(F)CIB2 |

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test                               | Méthode                   | Unité  | Résultat moyen |
|------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|
| Texture                            | Visual                    |        | SMOOTH         |
| Couleur                            | VISUAL                    |        | Yellow Brown   |
| Classification NLGI                | ASTM D217                 |        | 2              |
| Pénétration travaillée (60 cycles) | ISO 2137                  | 0.1 mm | 265-295        |
| Point de goutte                    | ISO 2176/IP 396           | °C     | > 140          |
| Four Ball Weld Load                | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N      | 3000           |
| Base Oil Viscosity at 40 °C        | ASTM D7152                | cSt    | 110            |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

