

WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8

11/11/2025
3016

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und speziell für ZF-Automatikgetriebe mit 6, 8 und 9 Gängen entwickelt wurde. Seine besondere Formulierung sorgt für störungsfreien Betrieb und leichtgängiges Schalten.

ANWENDUNGEN

Das Öl ist vor allem für ZF 6, 8 und 9-Gang-Automatikgetriebe vorgesehen, die in Fahrzeugen von VW, BMW, Jaguar und Land Rover, Jeep, Chrysler und FIAT verwendet werden.

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

EINSATZEMPFEHLUNG

ACURA	08200-9016A
ACURA	ATF TYPE 3.0
ATF	L 12108
BMW	83 22 2 289 720
BMW	83 22 2 305 397
BMW	83222152426
BMW	83225A12A00
BMW	ATF3+
CHRYSLER	68157995AA
FIAT	9.55550-AV5
HONDA	08200-9017
HONDA	ATF TYPE 3.1
JAGUAR	02JDE26444
LAND ROVER	LR023288
LAND ROVER	LR023289
MB	236.82
MOPAR	68157995AB
MOPAR	68218925AA
NISSAN	MATIC-R
VW	G 055 162
VW	G 060 162
ZF	S671 090 312
ZF	TE-ML 11

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.9
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.32
Viskositätsindex	ASTM D2270		153
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210
Farbe	VISUAL		GREEN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

