

WOLF TRACTOFLUID 170 A

02/03/2026
23114

Aceite semisintético UTTO destinado a transmisiones automáticas, CVT, sistemas hidráulicos, frenos húmedos, conversores para tractores, carretillas elevadoras y equipos dedicados al trabajo fuera de carretera. Observación: Si el fabricante indica el uso de un único aceite para la lubricación de todas las piezas, incluido el motor, deberá utilizarse un aceite S.T.O.U.

APLICACIONES

Especialmente desarrollado para los equipos agrícolas de Fendt. Este aceite se puede utilizar en transmisiones, equipos elevadores, ejes traseros y frenos húmedos de tractores agrícolas, y equipos dedicados al trabajo fuera de carretera, así como sistemas hidráulicos móviles (grúas, cajas de conexiones, sistemas de dirección asistida).

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad contra desgaste y oxidación: protección superior para componentes críticos
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

API	GL-4	FENDT	FWN 81001
ASTM	D6973 (EATON 35VQ) PUMP TEST	FORD	ESN-M2C-134 C/D
DIN	51524 Part 2	FORD	ESN-M2C-86 A/B
AGCO/ALLIS	821 XL	FORD	ESN-M2C-86 C
ALLISON	C4	FORD	FNHA-2-C-201.00
CASE	MAT 3505	FORD	M2C-48 C3
CASE	MAT 3506	GIMA	SFU
CASE	MAT 3509	JCB	GOHP PLUS
CASE	MAT 3510	JCB	Standard 4000/2200
CASE	MAT 3525	JD	J20 C/D
CASE	MAT 3526	KOMATSU	AXO 80
CASE	MAT 3540	KOMATSU	KES 07.866
CASE	MAT 3552A	KUBOTA	UDT
CASE	MS1204	MF	M 1127/M 1129A
CASE	MS1205	MF	M 1135
CASE	MS1206	MF	M 1141
CASE	MS1207	MF	M 1143
CASE	MS1209	MF	M 1145
CASE	MS1210	NH	NH 410B
CASE	MS1230	NH	NH 410C
CATERPILLAR	MTO	NH	NH 82948718
CATERPILLAR	TO-2	SDFG	OT-1891
CHRYSLER	MS 10216	SDFG	OT-1891A
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	VALTRA	G2-08
DENISON	HF-0, HF-1, HF-2	VALTRA	G2-B10
DENISON	UTTO/THF	VOLVO	97303/WB101

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ZF	TE-ML 03E	ZF	TE-ML 06M
ZF	TE-ML 05F	ZF	TE-ML 06N
ZF	TE-ML 06B	ZF	TE-ML 06P
ZF	TE-ML 06D	ZF	TE-ML 06R
ZF	TE-ML 06E	ZF	TE-ML 06S
ZF	TE-ML 06F	ZF	TE-ML 06T
ZF	TE-ML 06H	ZF	TE-ML 17E
ZF	TE-ML 06K	ZF	TE-ML 21F
ZF	TE-ML 06L		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		162
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

