

WOLF OFFICIALTECH GL-4 75W-90 V

20/01/2026
2319

Il s'agit d'une huile de transmission manuelle de haute performance, 100 % synthétique, à utilisation intensive et intervalles de vidanges prolongés, qui permet des intervalles de vidange allant jusqu'à 800 000 kilomètres.

APPLICATIONS

Cette huile de transmission manuelle à utilisation intensive est compatible avec toutes les transmissions Volvo I-shift à surmultiplication et dans d'autres transmissions manuelles automatisées à haut rendement. Convient également aux transmissions Mack mDrive.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure: une durée de vie de la transmission considérablement prolongée.
Durée de vie prolongée de l'huile: excellente stabilité thermique et à l'oxydation.

Propriétés anti-friction: changement de vitesse très souple.

SPÉCIFICATIONS

API	GL-4	MACK	TO-A PLUS
API	MT-1	MB	235.11
ALLISON	TES 439	NAVISTAR	MPAPS B-6816 TYPE 2
ARVIN MERITOR	O-81	VOLVO	97315
DTFR	13B110	VOLVO	97318
EATON	PS-386	VOLVO	97319

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		162
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

