WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID ASIAN

25/09/2026
5097

Ce fluide hydraulique central utilise des huiles de base de très haute qualité soigneusement sélectionnées et la dernière technologie d'additifs pour un fonctionnement optimal des systèmes hydrauliques.
Il s'agit d'une huile de transmission puissante et fiable, même dans des conditions difficiles, avec un indice de viscosité élevé et stable.

APPLICATIONS

Ce fluide hydraulique central est spécialement développé pour les exigences de performance des systèmes hydrauliques (direction assistée) des fabricants asiatiques dans une large plage de températures.
Compatible avec de nombreux élastomères et matériaux d'étanchéité courants.

FONCTIONNALITÉS

Point d'écoulement: excellentes propriétés à basse température

SPÉCIFICATIONS

ACURA	08206-9002A	MITSUBISHI	DIAMOND SP III
HONDA	08206-9002A	MITSUBISHI	PS FLUID
HONDA	PSF-2	NISSAN	PSF-II
HONDA	PSF-S	PSA	9735 EJ
HONDA	PSF-V	SUBARU	K0209A0080
HYUNDAI	PSF-3	SUBARU	PS FLUID
KIA	PSF-III	TOYOTA	008886-01
MAZDA	PSF	TOYOTA	PSF-EH
MITSUBISHI	DIAMOND PSF-2M		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		180
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-52
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	186
Couleur	VISUAL		YELLOW

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV