

WOLF RACING 10W-60 ESTER

14/04/2025
65510

Ця олива PAO на синтетичній основі призначена для перегонових автомобілів, підкріплюється ефіром і системою присадок із чітко збалансованими змішуваними компонентами, що характеризується високою стійкістю проти зносу та знижує тертя. Цей удосконалений захист спроектовано з метою оптимізувати потужність.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця вдосконала олива повністю синтетична, на основі ефіру, призначена виключно для двигунів перегонових автомобілів. Це високоефективне мастило призначене для того, щоб відчутно знизити тертя.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: ефективна підтримка двигуна в чистоті.
Стиль водіння: перегони

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	154.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	23.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		179
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48
Колір	VISUAL		DARK BLUE

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

