

WOLF ESSENTIAL SN/CF 5W40

14/04/2025
75603

Formuła tego w pełni syntetycznego oleju silnikowego spełnia podstawowe wymagania ACEA i API dotyczące samochodów osobowych. Olej zapewnia ochronę silnika, niezależnie od warunków jazdy. Ten produkt może nie być dostępny w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

ZASTOSOWANIA

Olej ten można stosować podczas serwisu samochodów osobowych, również tych wyposażonych w turbosprężarkę lub bezpośredni wtrysk paliwa. Wymaga także rzadszych wymian.

CECHY

Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju.: Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju.

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		178
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42
Dodatki siarczianów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.1
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	222

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

