

CHAMPION E-PULSE TRANS FLUID

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base de altíssima qualidade cuidadosamente selecionados, especialmente formulado para transmissões automáticas em carros elétricos (e-ATF) e carros híbridos. Proporciona excelente durabilidade friccional e desempenho superior.

APLICAÇÕES

Este ATF é especificamente recomendado para transmissões automáticas em veículos elétricos (e-ATF) e veículos híbridos.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades elétricas ideais: permitindo aplicações de altas tensões.

Propriedades de atrito: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibrações.

Duração prolongada do óleo: excelente estabilidade térmica e estabilidade à oxidação.

ESPECIFICAÇÕES

TESLA

EDF-2 [1616951-04-A]

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.2
Índice de viscosidade	ASTM D2270		160
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

