

CHAMPION AGRILINE 2T

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff auf der Basis sorgfältig ausgewählter und hochraffinerter Grundöle, der hohe Schmierfähigkeit mit nur minimaler Bildung von Ablagerungen und sehr hoher thermischer Stabilität in sich vereint. Er ist vorverdünnt und lässt sich daher leicht anwenden. Durch die spezielle Formulierung wird die Bildung von Abgasrauch verringert.

ANWENDUNGEN

Das Öl kann durch Beimischen in den Kraftstofftank oder über einen separaten Schmierstofftank zugegeben werden. Dieses Öl wurde speziell für die Schmierung von Zweitaktmotoren von Gartengeräten, Kettensägen und Rasenmähern entwickelt. Das vom Hersteller vorgegebene Mischverhältnis ist unbedingt einzuhalten [durchschnittlich 3 %].

MERKMALE

Motorschutz: hervorragende Motorleistung

Rauchunterdrückung: hervorragende Rauchreduzierung

Korrosionsschutz: adäquater Korrosionsschutz

EINSATZEMPFEHLUNG

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		122
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	106
Farbe	VISUAL		BLACKISH GREEN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

