

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

SAE 40 SF/CD

Dieses Einbereichsöl zur Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen mit oder ohne Turbo zeichnet sich durch eine Kombination guter Reinigungs- und Dispersioneigenschaften mit einem niedrigen Ascheanteil aus.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren der Baujahre 1980 bis 1989 geeignet.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	145
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		94
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	250

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

