

WOLF OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF HD-LD

04/08/2026
3015

Tämä tuote on erittäin suorituskykyinen, synteettinen vaihteistoöljy raskaisiin ajoneuvoihin. Se pidentää vaihtovälejä huomattavasti. Se sisältää laadukkaita, synteettisiä raakaöljyjä ja edistyksellisiä lisäaineita. Tuote soveltuu raskaiden ajoneuvojen (kuorma- ja linja-autot) automaattivaihteistoihin.

KÄYTTÖKOhteET

Tämä vaihteistoöljy tarjoaa pidennetyt vaihtovälit automaattivaihteistolla varustetuissa kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää
Suoja kulumista vastaan: huomattavasti pidempi vaihteiston käyttöikä
Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

ALLISON	TES 295	ZF	TE-ML 03D
ALLISON	TES 389		
DTFR	13C140		
DTFR	13C150		
DTFR	13C170		
EvoBus	27.000-017		
FORD	WSS-M2C195-A		
GM	DEXRON III-G		
GM	DEXRON III-H		
MAN	339 V1		
MAN	339 V2		
MAN	approval 339 Z12		
MAN	approval 339 Z3/V3		
MB	236.6		
MB	236.7		
MB	236.8		
MB	236.9		
VOITH	approval 150.014524.xx		
VOITH	H55.6335xx		
VOITH	H55.6336xx		
VOLVO	STD 1273,39 (97339)		
VOLVO	STD 1273,40 (97340)		
VOLVO	STD 1273,41 (97341)		
VOLVO	STD 1273,42 (97342)		
ZF	approval TE-ML 04D		
ZF	approval TE-ML 14C		
ZF	approval TE-ML 16M		
ZF	approval TE-ML 16S		
ZF	approval TE-ML 20C		
ZF	approval TE-ML 25C		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.08
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		157
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	13000
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

