

CHAMPION PNEUMA ISO 32

Bu yağ, pnömatik araçların yağlanması yöneliktir. Yapışmayı ve paslanma önleme etkinliğini güçlendirmek için katkı maddeleri ve yağın içinde bulunabilecek nemi emmek için emülsiyonlaştırıcı içerir. Bunun yanında yıpranmayı önleyici ve yüksek basınç katkı maddelerine sahiptir.

UYGULAMALAR

Bu madeni yağ, delme ekipmanları gibi basınçlı havayla tahrik edilen araçlarda kullanılır. Bu ISO 32 yağı yüksek hızlı araçlarda kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Aşırı basınç özellikleri: iyi EP özellikleri

Köpüklenmeyi önleme özellikleri: yeterli köpüklenmeyi önleme performansı

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN 51502 D ISO 6743-11 CLASS LP

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.876
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	33.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	5.82
Viskozite indeksi	ASTM D2270		119
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-30
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	208

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

