

WOLF VITALTECH 5W40 PI C3

03/05/2025
21116

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura. È formulato con additivi eccellenti per soddisfare pienamente i requisiti della specifica VW 505.01 in termini di resistenza all'ossidazione, all'addensamento e alla formazione di morchia nel motore. Si tratta di un olio Mid SAPS (contenuto di ceneri solfate, fosforo e zolfo), che risponde alle norme Euro 4 ed Euro 5. Fornisce una protezione affidabile dei dispositivi di post-trattamento e dei filtri antiparticolato diesel.

APPLICAZIONI

Raccomandato in particolare per la lubrificazione di tutti i motori TDI con iniettori a pompa e per i motori turbodiesel Common Rail. Per i veicoli fuori garanzia per i quali è consigliata la specifica VW 502.00.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

Efficienza del carburante: riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂

SPECIFICA

ACEA	C3	MB	229.31
API	approval SN	MB	approval 229.51
API	CF	PORSCHE	A40
BMW	LOGLIFE-04	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-GH2	RENAULT	RN 0710
FIAT	9.55535-S2	VW	502 00
FORD	WSS-M2C917-A	VW	approval 505 00
GM	dexos2™	VW	approval 505 01
MB	226.5		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	84.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Indice di viscosità	ASTM D2270		170
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosità CCS a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5970
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.8
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	235

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

