

WOLF VITALTECH 5W30 D1

14/04/2025
16115

Bu, en ağır sürüş koşullarında bile olağanüstü aşınma ve çamur koruması sağlayan titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı tam sentetik bir madeni yağdır. Gelişmiş sürtünme özellikleri sayesinde yakıt ekonomisinde artış sağlar.

UYGULAMALAR

Bu motor yağı, Amerika ve Asya'daki çoğu binek otomobili, SUV ve hafif ticari araç için en son gereksinimleri karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Turboşarj ve çoklu valf dahil yakıt enjeksiyonlu benzinli motorlar için geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Mükemmel motor dayanıklılığı
Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde yüksek performans
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	SN Plus	FORD	WSS-M2C945-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C947-A
CHRYSLER	MS 6395	GM	dexos1™ Gen 2
FIAT	9.55535-CR1		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.847
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	60.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	10.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		168
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	4500
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.94
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	221

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız