

WOLF ESSENTIAL SN/CF C3 5W40 PI

14/04/2025
75608

Ten w pełni syntetyczny olej silnikowy spełnia podstawowe wymagania ACEA i API w odniesieniu do samochodów osobowych. Utrzymuje on rozproszone cząstki sadzy i zapobiega powstawaniu osadów na tłoku.

ZASTOSOWANIA

Jest zalecany w przypadku silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem, w tym również z bezpośrednim wtryskiem Common Rail, z układem oczyszczania spalin lub bez niego.

CECHY

Ochrona systemów oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie
Pełna ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

SPECYFIKACJA

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	80.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		177
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

