

WOLF ELECTRUM E-MOTOR GREASE

14/04/2025
65320

Paksunnettu synteettinen litium-yhdistelmärasva sähkömoottorin laakereille. Rasva sisältää antioksidantteja, korroosionestoaineita sekä paineensiedon ja kulumiseneston lisäaineita, jotka perustuvat vismuttitekнологiaan. Tähän tarkoitukseen kehitetty vismuttilisäainepaketti parantaa tärinän ja iskukuormituksen kestoa ja parantaa suurten kuormien kantokykyä.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä nykyaikainen ja erittäin suorituskykyinen synteettinen tuote soveltuu sekä teollisuus- että autosovelluksiin. Tuotteen monipuolisten ominaisuuksien ja laajan lämpötila-alueen ansiosta se on ensisijainen valinta eri tyyppisiin laakerisovelluksiin, joissa esiintyy alhaisia lämpötiloja tai korkeita nopeuksia, kuten sähkömoottorien laakereissa.

OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: erittäin hyvä liikkuvuus alhaisissa lämpötiloissa.
Resistanssi: hyvä suurissa nopeuksissa.
Kuormitettavuus: kestää hyvin iskukuormitusta.

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPHC2N-55	ISO	L-XE(F)DIB2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		SMOOTH
Väri	VISUAL		BEIGE
NLGI-luokitus	ASTM D217		2
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	44
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	8
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3600

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.