

MULTIGRADE SL/CF SAE 10W30

02/09/2025
14125

Aceite de motor multigrado de alta tecnología y de última generación específicamente diseñado para la lubricación de motores de gasolina y diésel de 4 tiempos de automóviles.

APLICACIONES

Motores diésel de 4 tiempos, con o sin turbo, de automóviles. Motores de gasolina de 4 tiempos.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor

Arranque en frío: muy buena fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B3	API	SL/CF
ACEA	A3/B4	MB	229.1

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	78.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		147
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6750
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.85

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION