

WOLF GUARDTECH

SAE 50 CF-4/SG

14/04/2025
21205

Monograde-motorolie die voornamelijk is bestemd voor dieselmotoren met of zonder turbo van tussen 1989 en 1994. De olie combineert de volgende kenmerken: een zeer hoge weerstand tegen oxidatie, goede reinigings- en dispersie-eigenschappen, een zeer goed vermogen om zuren te neutraliseren en een hoog smerend vermogen.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie is vooral geschikt voor industrie-dieselmotoren voor stroomopwekking of voor zware trucks, die werken in warme klimaatomstandigheden.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor

SPECIFICATIES

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.901
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	199
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		97
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.7
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-18
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.10
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	244

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

