WOLF CORS 10W-40

25/09/2026
3503

Formulación de alto rendimiento ACEA E11/API CK-4, desarrollada específicamente para la lubricación de equipos utilizados en la construcción y la agricultura y maquinaria para obras públicas. Abarca una amplia diversidad de aplicaciones, como motores, sistemas hidráulicos, y transmisiones manuales y automáticas.

APLICACIONES

Aplicación del motor: se recomienda este aceite para la lubricación de motores diésel de servicio pesado y vehículos con y sin filtro de partículas. Además, cumple con los requisitos de las últimas tecnologías de motores con los sistemas de control de emisiones Stage IIIB, Stage IV y Tier 4i, Tier 4 Final, así como los de generaciones anteriores (Stage I, II, IIIA y Tier 1, 2, 3). Cajas de cambios, Powershift o manual, toma de fuerza. Sistemas hidráulicos de tractores agrícolas y equipos para uso fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS

Antidesgaste y estabilidad a la oxidación: protección fiable de piezas críticas
Arranque en frío: alto nivel de fluidez a baja temperatura

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B4	CASE	MS1207
ACEA	E11	CASE	MS1230
ACEA	E3	CASE	Tier 4F engines
ACEA	E9-16/E7/E5	CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a
AFNOR	NF E 68-603 E	CATERPILLAR	TO-2
API	CG-4	CATERPILLAR	TO-4
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	CATERPILLAR	TO-4M
API	CK-4	CUMMINS	CES 20086/81/78/77/76
API	GL-4	DANA	GEARBOXES
API	GL-4/SAE40	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
API	GL-5 (Low speed/high torque)	DEUTZ	DQC I-02
API	SF/CE	DEUTZ	DQC-III-10/10LA
API	SL	DEUTZ	DQC-III-18 LA
DIN	51524 T3 HVLPD	DTFR	15B110
ISO	VG 68 (After 100h)/HV	DTFR	15C100
JASO	DH-1/DH-2	EATON VICKERS	I-280-S
JCMA	HK 68W	EATON VICKERS	M-2950-S
ALLISON	C4	EATON	GEARBOXES
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	FENDT	KDM 17/2012
ALLISON	TES 439	FORD	ESN-M2C-134 C/D
CASE	MAT 3509	FORD	ESN-M2C159 B/C
CASE	MAT 3525	FORD	FNH 82009203
CASE	MAT 3526	FORD	WSS-M2C171-F1
CASE	MAT 3571	GLOBAL	DHD-1
CASE	MAT 3572	HITACHI	Tier 4F engines
CASE	MAT 3622	JCB	Standard 4004/6300

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

JD	J20C	MF	M 1143
JD	J27	MF	M 1144
JD	JDQ-78X	MF	M 1145
KOBELCO	Tier 4F engines	MTU	Oil Category 2 / 2.1
KOMATSU	CLUTCH: TO-40	NH	NH 024C
KOMATSU	HO56-HE	NH	NH 410B
KOMATSU	HO-68	NH	NH 420A
KOMATSU	Tier 4F engines	PERKINS	Tier 4F engines
LIEBHERR	Hydraulic Systems	RENAULT	RLD-2/RLD-3
LIEBHERR	Tier 4F engines	RENAULT	RLD-4
MACK	EO-O Premium Plus	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
MACK	EO-S 4.5	VOLVO	VDS-3/VDS-4
MAN	271	VOLVO	VDS-4.5
MAN	M3275-1/M3575	ZF	TE-ML 03A
MAN	M3775	ZF	TE-ML 05K
MB	227.1	ZF	TE-ML 06A
MB	228.3	ZF	TE-ML 06B
MB	228.31	ZF	TE-ML 06C
MF	M 1135	ZF	TE-ML 07B
MF	M 1139	ZF	TE-ML 07D

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	88.5
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	13.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		161
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV