

CHAMPION AGRILINE 2T

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën, dat een hoog smeervermogen combineert met een minimale hoeveelheid afzettingen en een zeer hoge thermische stabiliteit. Vooraf verdund voor extra gebruiksgemak. De speciale samenstelling vermindert de rookvorming in uitlaatgassen.

TOEPASSINGEN

Het kan worden toegevoegd door het te mengen in de benzinetank of via gescheiden smering. Het is speciaal ontwikkeld voor de smering van 2-takt motoren van tuinmachines, kettingzagen en grasmaaimachines. Volg voor de mengverhouding altijd de aanbevelingen van de fabrikant [gemiddeld: 3%].

KENMERKEN

*Motorbescherming: uitstekende prestaties van de motor
Vermindering van rook: uitstekende vermindering van rook
Bescherming tegen corrosie: adequate bescherming tegen corrosie*

SPECIFICATIES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		122
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	106
Kleur	VISUAL		BLACKISH GREEN

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

