

WOLF ESSENTIAL ISO 46

14/04/2025
75836

Trata-se de um óleo mineral, concebido especificamente para cumprir os requisitos dos mais importantes fabricantes de sistemas hidráulicos. Contém aditivos antidesgaste, antioxidantes, anticorrosão e antiespuma. Este produto poderá não estar disponível na sua região. Para obter mais informações, consulte o seu contacto de vendas local.

APLICAÇÕES

Este óleo foi concebido especificamente para cumprir os requisitos dos fabricantes de sistemas hidráulicos, em que os requisitos são elevados no que toca a alta pressão, temperaturas ou velocidades. Também é indicado para a lubrificação de equipamentos de oficina, engrenagens de redução, rolamentos, sistemas de ar comprimido e compressores de ar de parafuso.

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste e estabilidade de oxidação: proteção superior
Propriedades antiespuma: propriedades antiespuma excelentes
Estabilidade de temperatura: estabilidade de viscosidade adequada

ESPECIFICAÇÕES

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	46.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.85
Índice de viscosidade	ASTM D2270		105
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-30
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	216

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

