

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF F/G

O óleo ATF TYPE F/G foi especificamente concebido para utilização em transmissões automáticas da FORD (GLIDE). É caracterizado pelo seu índice de viscosidade muito elevado e ponto de fluidez baixo, garantindo um desempenho ideal numa amplitude de temperatura alargada.

## APLICAÇÕES

O ATF TYPE F/G é especificamente destinado para a utilização em caixas de velocidades automáticas em carros de passageiros da FORD. Pode também ser utilizado em algumas outras marcas, para as quais é prescrito um produto com as especificações FORD.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste: duração longa da transmissão

Duração alargada do óleo: estabilidade térmica e resistência à oxidação otimizadas

## ESPECIFICAÇÕES

|             |              |              |          |
|-------------|--------------|--------------|----------|
| <b>FORD</b> | ESP-M2C33-G  | <b>JD</b>    | JDM J21A |
| <b>FORD</b> | ESW-M2C33-F  | <b>VOLVO</b> | 97330    |
| <b>FORD</b> | SQM2-9007-AA |              |          |

## PROPRIEDADES

| Teste                           | Método     | Unidade | Resultado médio |
|---------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Densidade a 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml    | 0.858           |
| Viscosidade cinemática a 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 36              |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 7.3             |
| Índice de viscosidade           | ASTM D2270 |         | 173             |
| Ponto de fluidez                | ASTM D6892 | °C      | -45             |
| Viscosidade Brookfield a -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s   | 30000           |
| Ponto de inflamação COC         | ASTM D92   | °C      | 206             |
| Cor                             | VISUAL     |         | RED             |

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

