

WOLF ELECTRUM BRAKE FLUID

14/04/2025
65360

Düşük viskoziteli bu fren sıvısı özellikle, çok düşük sıcaklıklarda yüksek bir kaynama noktası ve olağanüstü performans ile, ESP (Elektronik Stabilite Programı) ve ABS (Kilitleme Önleyici Fren Sistemi) ile donatılmış olan taşıtların hidrolik fren ve kavrama sistemlerinde kullanılmak için tavsiye edilir.

UYGULAMALAR

Bunun yüksek ıslak kaynama noktası (172°C) konvansiyonel sıvılar olan DOT 3'ten ve DOT 4'ten üstündür ve bu sayede daha uzun ürün ömür süresine olanak sağlar. DOT 4 LV'nin -40°C sıcaklıktaki viskozitesi konvansiyonel fren sıvılarından düşüktür ve bu böylece elektrikli, hibrit ve diğer taşıtlarda ESP, ABS ve ASR sistemlerinin daha iyi tepki vermesi için kilitleme önleyici sistemlerin mikro valflerinde daha kolay bir sıvı dolaşımına olanak sağlar.

ÖZELLİKLER

Kaynama noktası: çok yüksek kaynama noktası, güvenli frenleme.
Korozyon önleme özellikleri: eksiksiz fren sistemi koruması.

TEKNİK ÖZELLİKLER

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3,4&6		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Görünüm	Visual		C&B
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.53
Islak Denge Reflüks Kaynama Noktası (WERBP)	ASTM D1120	°C	172

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız