

WOLF VITALTECH MULTI VEHICLE ATF

30/10/2025
3010

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Tuote sopii automaattivaihteistoille ja täyttää useimpien amerikkalaisten, japanilaisten ja eurooppalaisten valmistajien vaatimukset.

KÄYTTÖKOhteet

Monipuolisten ominaisuuksien ansiosta öljyä voi käyttää useimpien henkilöautojen, työkonien ja katumaasturien automaattivaihteistoissa ja momentinmuuntimissa.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää
Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä
Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

JASO	M315, Class 1A	DTFR	13C140
AISIN-WARNER	JWS 3309	DTFR	13C150
AISIN-WARNER	JWS 3314	DTFR	13C170
AISIN-WARNER	JWS 3317	DTFR	13C180
ALFA ROMEO	HP20	DTFR	38B100
ALLISON	C4	FIAT	9.55550-AV1
ALLISON	TES 295	FIAT	9.55550-AV4
ALLISON	TES 389	FORD	MERCON
BMW	81 22 9 400 275	FORD	MERCON V
BMW	81 22 9 401 220	FORD	WSS-M2C195-A
BMW	83 22 0 024 359	FORD	WSS-M2C919-E
BMW	83 22 0 026 922	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	83 22 0 403 248	GM	DEXRON II
BMW	83 22 0 403 249	GM	DEXRON II-D
BMW	83 22 2 344 206	GM	DEXRON II-E
BMW	83 22 2 355 599	GM	DEXRON III
BMW	83 22 9 407 765	GM	DEXRON III-G
BMW	83 22 9 407 807	GM	DEXRON III-H
BMW	ATF 4	HONDA	ATF Z-1
BMW	ATF 6	HYUNDAI	ATF RED 1K
BMW	ETL 7045E	HYUNDAI	SP-II
BMW	ETL 8072B	HYUNDAI	SP-III
BMW	LA 2634	ISUZU	PSF
BMW	LT 71141	JAGUAR	ATF 3403 M115
CHRYSLER	AS68RC ATF	JAGUAR	JLM 20238
CHRYSLER	ATF +3 AND +4	JAGUAR	JLM 20292 (LA 3403-M115)
CHRYSLER	MS 9602	JAGUAR	JLM 21044
DTFR	13C100	KIA	SP-II
DTFR	13C110	KIA	SP-III
DTFR	13C120	LAND ROVER	LR002748

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



LAND ROVER	N402	NISSAN	MATIC-D
MAZDA	ATF F-1	NISSAN	MATIC-J
MAZDA	ATF M-V (Type M5)	NISSAN	MATIC-K
MB	236.1	NISSAN	MATIC-W
MB	236.10	PORSCHE	000.043.204.63
MB	236.11	PORSCHE	000.043.205.09
MB	236.12	PORSCHE	999.917.547.00(A2)
MB	236.14	PORSCHE	LA 3403-M115
MB	236.2	PSA	P/N Z 000169756
MB	236.3	RENAULT	MATIC-D2
MB	236.5	TOYOTA	TYPE T
MB	236.6	TOYOTA	TYPE T-III
MB	236.7	TOYOTA	TYPE T-IV
MB	236.8	VOLVO Constr. Equip. (VCE)	1273,41
MB	236.9	VOLVO	1161540
MB	236.91	VW	G 052 025
MITSUBISHI	4030401	VW	G 052 055
MITSUBISHI	ATF J2	VW	G 052 162
MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA	VW	G 052 533
MITSUBISHI	SFU	VW	G 052 990
MITSUBISHI	V5AWF	VW	G 055 025
MOPAR	ATF +3	VW	G US 000 162
MOPAR	ATF +4	ZF	TE-ML 11A
NISSAN	D3m	ZF	TE-ML 11B

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.84
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		150
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	218
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

