

WOLF AIR TOOL LUBRICANT ISO 32

14/04/2025
4523

Cette huile est destinée à la lubrification d'outils pneumatiques. Elle contient des additifs qui améliorent l'adhésion et l'action antirouille, ainsi qu'un émulsifiant qui absorbe l'humidité éventuellement présente dans l'huile. De plus, elle contient des additifs anti-usure et très haute pression.

APPLICATIONS

Ce lubrifiant peut être utilisé dans les outils entraînés à l'air comprimé, comme les équipements de forage. La qualité ISO 32 peut être utilisée pour les outils fonctionnant à grande vitesse.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés sous très haute pression: bonnes propriétés sous très haute pression
Propriétés antimousse: performances antimousse adéquates

SPÉCIFICATIONS

DIN 51502 D ISO 6743-11 CLASS LP

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.1
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.82
Indice de viscosité	ASTM D2270		119
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-30
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	208

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.