

# WOLF OFFICIALTECH OW-30 LL III FE

02/07/2026  
65620

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Speciaal samengesteld om te voldoen aan de strengste VW-specificaties op dit moment - VW 504.00 en 507.00 - en aan de Long Life III-specificaties van de VAG Group. Het is een Mid SAPS-olie, die voldoet aan de Euro 4- en Euro 5-normen en het roetfilter beschermt. Deze viscositeitsklasse biedt een aantoonbare brandstofbesparing ten opzichte van een 5W30-kwaliteit.

## TOEPASSINGEN

Achterwaartse compatibiliteit: 504.00 en 507.00 overtreffen alle eerdere VW-specificaties (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 en 506.01). Alle voertuigen van de VAG Group (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) met verlengde onderhoudsintervallen (30.000 km of 2 jaar) vanaf 2007. Let op: voor V10 TDI en 5-cilinder 2.5 TDI-motoren van vóór 2007, waarbij de specificatie 506.01 moet worden gebruikt, wordt deze olie niet aanbevolen. Voor de eerste generatie motoren met pompverstuivers moet specificatie 505.01 worden gebruikt.

## KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem  
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor  
Brandstofbesparing: lager brandstofverbruik en lagere CO<sub>2</sub>-emissie

## SPECIFICATIES

|      |                         |         |                        |
|------|-------------------------|---------|------------------------|
| ACEA | C2                      | FIAT    | 9.55535-S3             |
| ACEA | C3                      | MB      | 229.31                 |
| API  | SN                      | MB      | 229.52                 |
| BMW  | approval LONGLIFE-04    | MB      | approval 229.51        |
| BMW  | approval LONGLIFE-19 FE | PORSCHE | C30                    |
| FIAT | 9.55535-DS1             | VW      | approval 504 00/507 00 |
| FIAT | 9.55535-GS1             | VW      | TL 525 45              |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.842               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 59.0                |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.7                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |                    | 197                 |
| B.N. (HCL04-methode)                | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 8.3                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C                 | -45                 |
| Kleur                               | VISUAL     |                    | Brown               |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

