

WOLF MOTO 4T 15W50

14/04/2025
29136

Gracias a sus diferentes aditivos avanzados, este aceite para motores de cuatro tiempos de motocicletas garantiza una conducción suave y estable. Su fórmula, muy equilibrada, se ha desarrollado para satisfacer exactamente las necesidades de los aficionados a las motos que busquen la máxima comodidad durante la conducción. Su elevada viscosidad a altas temperaturas garantiza una protección total para el motor a altas temperaturas.

APLICACIONES

Este aceite se ha desarrollado para los motores, las transmisiones y los embragues de discos sumergidos de motocicletas de cuatro tiempos. Está equilibrado a la perfección para satisfacer los requisitos de diferentes fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Una mayor vida útil de la moto gracias a las propiedades protectoras de este aceite.: excelente limpieza y vida útil del motor

Mantiene la comodidad original de la conducción.: protección superior

Una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad del aceite.:
extraordinaria estabilidad de viscosidad

ESPECIFICACIONES

API SL JASO approval MA2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	116.5
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		170
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Color	VISUAL		BROWN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

