# WOLF MOTO
# 4T 15W50

25/09/2026
29136

Gracias a sus diferentes aditivos avanzados, este aceite para motores de cuatro tiempos de motocicletas garantiza una conducción suave y estable. Su fórmula, muy equilibrada, se ha desarrollado para satisfacer exactamente las necesidades de los aficionados a las motos que busquen la máxima comodidad durante la conducción. Su elevada viscosidad a altas temperaturas garantiza una protección total para el motor a altas temperaturas.

## APLICACIONES

Este aceite se ha desarrollado para los motores, las transmisiones y los embragues de discos sumergidos de motocicletas de cuatro tiempos. Está equilibrado a la perfección para satisfacer los requisitos de diferentes fabricantes.

## CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: alto nivel de limpieza y durabilidad del motor
Antidesgaste y estabilidad a la oxidación: alto nivel de protección
Estabilidad térmica: excelente estabilidad de la viscosidad

## ESPECIFICACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| API | SL | JASO | MA2 |

## PROPIEDADES TÍPICAS

| Ensayo | Método | Unidad | Resultado medio |
|---|---|---|---|
| Densidad a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.852 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 116.5 |
| Viscosidad cinemática a 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 17.8 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | | 170 |
| Número de basicidad (método del HCLO4) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 6.1 |
| Punto de escurrimiento | ASTM D6892 | °C | -36 |
| Color | VISUAL | | BROWN |

**Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV