

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA S

14/04/2025
65626

Tämän synteettisen moottoriöljyn sisältämät, kulutusta vähentävät huipputason lisäaineet on suunniteltu varmistamaan öljyn tasainen suorituskky ja erinomainen moottorin suoja. Niiden ansiosta öljynvaihtovälejä voidaan pidentää moottorin suojauksesta tinkimättä. Huippuohut suojakalvo säilyttää erinomaiset suojausominaisuutensa laajalla lämpötila-alueella. Lisäksi moottoriöljyssä on korkea leikkauskestävyys, joka vähentää huoltokustannuksia mahdollistamalla pidemmät öljynvaihtovälit.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää katu- ja maastoajoon tarkoitetuissa raskaan käytön ajoneuvoissa, joissa on jälkikäsitteilyjärjestelmä, turboahdin tai ahdin tai joissa ei näitä ole. Tuote täyttää useiden tiukkojen luokitusten vaatimukset, muun muassa MB 228.51- ja Volvo VDS 4.5 -vaatimukset. Tämä monipuolinen moottoriöljy on taaksepäin yhteensopiva, ja sitä voidaan käyttää monissa erilaissa moottoreissa. Se soveltuu kuorma-autojen EURO VI -päästönrajoitustekniikalle sekä käytettäväksi myös vaihteiden IIIB, IV, V sekä Tier 4 ja 5 mukaisissa raskaan käytön työkoneissa.

OMINAISUUDET

Korkea leikkauskestävyys: pidemmät öljynvaihtovälit
Parannettu kulutuskestävyys: pidempi moottorin elinkaari
Parannettu moottorin puhtaus: korkeampi ajoneuvon käytettävyyssaste

LUOKITUKSET

ACEA	E6	VOLVO	VDS-4
ACEA	E7	VOLVO	VDS-4.5
ACEA	E9		
API	CJ-4		
API	CK-4		
API	SN Plus		
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
CUMMINS	CES 20086		
DETROIT DIESEL	DFS 93K222		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
DEUTZ	DQC-IV-18 LA		
MACK	EO-O Premium Plus		
MACK	EO-S 4.5		
MAN	M3477		
MAN	M3677 In Process		
MAN	M3775		
MB	235.28		
MTU	Oil Category 3.1		
RENAULT	RLD-3		
RENAULT	RLD-4		
SCANIA	LDF-4		
VOITH	Retarder Oil Class B		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		168
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.880
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	230

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

