

WOLF TRACTOFLUID 100

29/10/2025
3120

Special oil designed for automatic transmissions, hydraulic systems, brakes and clutches of tractors, forklifts and off-road equipment. This oil (Universal Tractor Transmission Oil) should never be used to lubricate the engine. When the manufacturer requires an oil for the lubrication of all parts including the engine, he refers to a super tractor oil universal.

KÄYTTÖKOHTTEET

Because of its multifunctional nature, this oil is used in transmissions, hydraulic lifts, rear axles, wet brakes of agriculture tractors, off-road equipment, as well as mobile hydraulic systems (cranes, junction box, power steering).

OMINAISUUDET

Anti-wear and oxidation stability: reliable protection of all parts

LUOKITUKSET

API	GL-4	CASE	MS1210
ALLISON	C3	CATERPILLAR	TO-2
CASE	IH HY-TRAN B6	FORD	ESN-M2C-41 A/B
CASE	IH HY-TRAN PLUS	JCB	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
CASE	MS1204	MF	M 1110
CASE	MS1207	MF	M 1141
CASE	MS1209		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		149
B.N. (HCL04-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	208

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

