

WOLF FLUSHING OIL

14/04/2025
4524

Aceite mineral de baja viscosidad con buenas propiedades de aclarado y limpieza.

APLICACIONES

Se usa principalmente para lavar el cárter del aceite y los sistemas de lubricación de los motores de combustión interna. También se puede utilizar para lavar las transmisiones y cajas de velocidades, y para eliminar la suciedad y las partículas de desgaste.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de limpieza: muy buenas características detergentes y dispersantes

ESPECIFICACIONES

ISO 6743/10

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	20.8
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	3.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		45
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Punto de anilina	ASTM D611	°C	78
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	170

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

