

WOLF GUARDTECH 10W40 SN

14/04/2025
16127

Це напівсинтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних базових олив високого ступеня очищення. Ця олива призначена для змащування чотиритактних бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів та фургонів. Завдяки використанню високоякісних компонентів ця олива вирізняється чудовою текучістю за низьких температур і стабільною в'язкістю за високих температур. Формулу з низьким вмістом попелу доповнює антиоксидант, що гарантує виняткову ефективність і тривалий строк служби.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива використовується для більшості бензинових і дизельних двигунів як із турбонагнітачем, так і без нього. Особливо рекомендується для дизельних двигунів із прямим уприскуванням палива, як-от Common Rail, HDI, CDI тощо. Завдяки винятковому індексу в'язкості її можна використовувати цілий рік. Відповідає останнім вимогам американських і європейських виробників автомобілів.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: відмінна чистота й довговічність двигуна
Холодний запуск: дуже гарна текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B3	API	SN/CF
ACEA	A3/B4	MB	229.1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	93
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		153
B.N. (методика з використанням HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6820
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.03
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

