

WOLF HYDRAULIC HLP-D ISO 46

29/10/2025
4026

Kyseessä on mineraaliöljypohjainen hydraulineste, joka sisältää selektiivisen lisäainejärjestelmän hydraulijärjestelmien suojaamiseen sekä lisäksi pesu-/dispergointiaineita. Se täyttää HLPD-vaatimukset.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä öljy sopii hydraulijärjestelmiin, joissa suuren veden tai epäpuhtauksien määrän vuoksi tarvitaan paljon dispergointiaineita, jotta vettä ei pääse valumaan järjestelmään.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: erinomainen suoja
Vaahdonesto-ominaisuudet: erinomaiset vaahdonesto-ominaisuudet
Lämmönkesto: riittävän vakaa viskositeetti

LUOKITUKSET

DIN	51524 T2 HLPD	MAN	N698-H-LPD
-----	---------------	-----	------------

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	49.7
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		110
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-27
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	210

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

