WOLF GUARDTECH 15W40 SL/CF

06/10/2026
14136

Óleo mineral de qualidade muito elevada com desempenho comprovado. Foi aperfeiçoado para satisfazer e exceder a ACEA A3/B4-08. Adequado para a maior parte dos carros com motor a gasolina/diesel de 4 tempos, bem como motores de camiões ligeiros.

APLICAÇÕES

Motores a gasolina de 4 tempos (multiválvulas, turbo, etc.) de carros de passageiros; motores diesel de 4 tempos com ou sem turbo. Elevada compatibilidade com biodiesel, baseada em testes exaustivos no terreno.

CARACTERÍSTICAS

Proteção do motor: proteção e limpeza do motor

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	A3/B3	MB	229.1
ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SL/CF	VW	501 01 Level
FIAT	9.55535-D2	VW	505 00 Level
FIAT	9.55535-G2		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	94.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Índice de viscosidade	ASTM D2270		148
B.N. (método com HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidade CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	4100
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.3
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	230

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV