

WOLF ECOTECH 5W30 SP/RC G6

03/05/2025
16155

Alhaisen viskositeetin ja poikkeuksellisen juoksevuuden ansiosta tämä öljy vähentää kulumista merkittävästi ja varmistaa polttoainesäästöt ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt. Optimaalinen lisäainepaketti vähentää nokea ja kuona-aineita ja varmistaa moottorin puhtauden.

KÄYTTÖKOhteET

Tämä tuote on kehitetty erityisesti täyttämään uusimpien ILSAC GF-6 A -standardien tiukat vaatimukset, joissa polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeitä. Sen tarjoama suorituskkyky on bensiinikäyttöisten yhdysvaltalaisten ja aasialaisten henkilöautomerkkien uusimpien vaatimusten mukainen.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

API	approval SN Plus	FIAT	9.55535-CR1
API	approval SP/RC	FORD	WSS-M2C945-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
API	SP	FORD	WSS-M2C947-A
ILSAC	approval GF-6 A	FORD	WSS-M2C961-A
ILSAC	GF-5	GM	dexos1™ Gen 2
CHRYSLER	MS 13340	VW	VWC 53034
CHRYSLER	MS 6395		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	60.7
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		172
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.