

WOLF EXTENDTECH ATF D II

14/04/2025
3003

Otomatik şanzımanlar için yüksek viskozite indeksine sahip olan bir yağdır. Karakteristik özelliği yüksek kimyasal madde stabilitesine, gelişmiş yıpranma önleyici özelliklere ve eskimeye karşı mükemmel bir dirence sahip olmasıdır.

UYGULAMALAR

Bu yağ, üreticiler tarafından General Motors ATF TYPE Dexron II-D teknik özelliklerine uygun bir ürün önerilen otomatik şanzımanlar, tork dönüştürücüler, hidrolik direksiyonlar ve hidrolik devrelerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Yıpranmaya karşı koruma: Şanzıman ömrünü artırır
Uzun yağ ömrü: Optimum termal stabilite ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

ALLISON	C4	VOITH	H55.6335xx
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 03D
DTFR	13C140	ZF	TE-ML 04D
FORD	M2C-138CJ, Mercon	ZF	TE-ML 09
GM	6137-M DEXRON II-D	ZF	TE-ML 11A
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 14A
MB	236.5	ZF	TE-ML 17C
MB	236.7		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.856
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	37
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	7.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		170
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	45000
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız