

WOLF OFFICIALTECH OW-20 IL D1

13/08/2025
16183

Bu yağ düşük viskozitesi ve mükemmel akışkanlığı sayesinde düşük aşınma, düşük emisyon ve yüksek bir yakıt ekonomisi sağlar. Bunun dikkatle sentezlenmiş katkı maddesi paketi motoru temiz tutmak için kurum ve tortuları hedef alır. OEM teknik özellikleri sağlandığı zaman hibrit arabalar için uygundur.

UYGULAMALAR

Bu motor yağı, yakıt ekonomisinin ve CO2 azaltmanın önemli olduğu en son GM Dexos1 Gen 3 teknik özelliklerinin ve ILSAC GF-7 A standardının zorlu gerekliliklerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Benzinli ABD ve Asya binek araçlarının en yeni gereklilikleri için gereken performansı sağlar.

ÖZELLİKLER

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık
Yakıt ekonomisi: mükemmel yakıt ekonomisi ve düşük egzoz emisyonları
Tüm motorun korunması: motoru temiz tutma performansı

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	approval SQ/RC	CHEVROLET	SFU
API	SN Plus	CHRYSLER	MS 6395
API	SP	DODGE	SFU
API	SP/RC	FIAT	9.55535-CR1
API	SQ	FIAT	9.55535-GSX
ILSAC	approval GF-7 A	FORD	WSS-M2C930-A
ILSAC	GF-4	FORD	WSS-M2C945-A
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C946-A
ILSAC	GF-6 A	FORD	WSS-M2C947-A
ACURA	SFU	FORD	WSS-M2C962-A1
BUICK	SFU	GM	dexos™1 Gen 3
CADILLAC	SFU	GMC	SFU

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.847
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	44.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	8.52
Viskozite indeksi	ASTM D2270		172
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.79
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolf lubes.com

