

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W-40 C3 SP

Це повністю синтетичне мастило із широкою областю застосування, створене на основі ретельно відібраних надзвичайно високоякісних базових олив останнього покоління. Забезпечує чудову плинність за низької температури, що гарантує миттєве змащування після запуску та мінімізує зношування. Воно підходить для гібридних автомобілів, якщо збігаються вимоги щодо специфікації BOO.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю моторну оливу призначено та спеціально розроблено для використання в бензинових і дизельних двигунах пасажирських автомобілів, обладнаних системами нейтралізації вихлопних газів. Її можна використовувати в різноманітних дизельних і бензинових двигунах виробників оригінального обладнання, для яких потрібна олива класу 0W-40 із низьким вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист пристроїв із нейтралізації вихлопних газів.
Холодний запуск

: виняткова текучість за низької температури.

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна.

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C3
API	approval SN Plus
API	approval SP
API	SN
BENTLEY	G 052 930-2B
BENTLEY	G 052 930-B2
CHRYSLER	MS 10725
CHRYSLER	MS 12633
FIAT	9.55535-S2
GM	dexos™2
GM	dexos™R
MB	229.31
MB	229.51
MB	approval 229.52
MCLAREN	MOB 1FS
PORSCHE	A40 Level
PORSCHE	C40
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	511 00
VW	G 052 579
VW	TL 52579

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	67.9
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		204
В.Н. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

