

# CHAMPION COMPETE

## CI-4/SL 15W40

Questo olio motore soddisfa i requisiti fondamentali di ACEA e API per i motori per applicazioni gravose. Combina le proprietà di riduzione dell'usura e di pulizia in un unico lubrificante. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella vostra area geografica. Contattare il responsabile commerciale locale per ulteriori informazioni.

### APPLICAZIONI

Adatto a tutti i moderni motori Euro II, III e alcuni motori diesel Euro IV di attrezzature per impieghi gravosi, è un ottimo lubrificante per la manutenzione delle flotte miste.

### CARATTERISTICHE

Protezione del motore: eccellente pulizia e durata del motore

### SPECIFICA

API	approval CI-4/SL	API	CH-4
API	CG-4	MB	229.1

### CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	95.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		145
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	225

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

