

WOLF OFFICIALTECH

75W-85 FE LS GL 5

30/01/2026
2318

Este lubricante SAE 75W-85 prémium para transmisiones totalmente sintético y de deslizamiento limitado ("limited-slip", LS) se ha desarrollado especialmente para transmisiones manuales y diferenciales (LS y no LS). El uso de modificadores de fricción especiales reduce la fricción interna, por lo que se obtienen propiedades de ahorro de combustible.

APLICACIONES

Este aceite de transmisión SAE 75W-85 totalmente sintético que ayuda a ahorrar combustible y cuenta con propiedades de deslizamiento limitado ("limited-slip") se ha diseñado especialmente para usar en los ejes y otros usos de los automóviles Mercedes Benz especificados por MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71 o MB 239.72.

Entre muchas otras aplicaciones, también es apto para transmisiones VAG Multitronic para las que se requiere la especificación TL 521 90 de VW.

CARACTERÍSTICAS

Baja viscosidad: potencial de ahorro de combustible.

Propiedades de fricción: cambio de marchas fácil.

Excelente estabilidad termal: vida larga de engranajes y rodamientos.

ESPECIFICACIONES

API	GL-4	CHRYSLER	05136035AA
API	GL-5	CHRYSLER	68083381AA
API	MT-1	CHRYSLER	68210057AA
MIL	L-2105 D	CHRYSLER	68218654AA
MIL	L-2105 E	CHRYSLER	68232948AA
SAE	J 2360	CHRYSLER	68237820AA
ACURA	08200-9014A	CHRYSLER	68333589AA
ACURA	HYPOID GEAR OIL HGO-1	CHRYSLER	68378949AA
AISIN-WARNER	JWS 2273	CHRYSLER	ELSD REAR AXLE
BMW	83 12 0 445 838	CHRYSLER	MS A0450
BMW	83 22 2 239 982	DETROIT DIESEL	DFS 93K219.03
BMW	83 22 2 295 532	DODGE	SFU
BMW	83 22 2 413 511	DTRF	12B120
BMW	83 22 2 413 512	DTRF	13B140
BMW	83 22 2 447 362	FIAT	9.55550,CTR F426.E06
BMW	83 22 2 471 487	FIAT	9.55550-DA3
BMW	BOT 448	FIAT	9.55550-DA4
BMW	HYPOID AXLE OIL G1	FIAT	9.55550-DA8
BMW	HYPOID AXLE OIL G2	FIAT	9.55550-DA9
BMW	HYPOID AXLE OIL G3	FIAT	9.55550-MX3
BMW	HYPOID AXLE OIL G4	FIAT	9.55550-MZ3
BMW	HYPOID AXLE OIL G5	FORD	WSS-M2C942-A
CADILLAC	SFU	FORD	XY-75W85-QL

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



GENESIS	SFU	MB	239.72
GM	19300457	MB	A 000 989 73 04
GM	1940012	MB	A 000 989 88 03
GM	1940182	MB	A 001 989 33 03
GM	19418501	MB	A 001 989 59 03
GM	1942067	MB	A 002 989 02 03
GM	88862826	MG	SFU
GM	92184900	MOPAR	LL HYPOID GEAR OIL
GM	93165290	NISSAN	KDL38-75801P
GM	9986551	NISSAN	MTF HQ Multi
GM	SAF CARBON MOD	TOYOTA	08885-02506
GM	SAF-EH MOD LV	TOYOTA	08885-02606
GMC	SFU	TOYOTA	08885-81060
HONDA	08200-9014	TOYOTA	08885-81070
INFINITI	KDL38-75801P	TOYOTA	08885-81081
JAGUAR	SFU	TOYOTA	GEAR OIL LT/LX
JEEP	SFU	TOYOTA	JWS 2273
LAND ROVER	LR052059	VOLVO	97312
LEXUS	08885-02506	VW	G 052 145
LEXUS	08885-02606	VW	G 052 190
LEXUS	08885-81060	VW	G 052 196
LEXUS	GEAR OIL LT/LX	VW	G 052 513
LINCOLN	SFU	VW	G 052 518
MAZDA	HYPOID GEAR OIL (SG1)	VW	G 055 190
MAZDA	K020-01-SG1	VW	G 060 190
MB	231.1	VW	TL 52 190
MB	235.15	ZF	TE-ML 02B
MB	235.16	ZF	TE-ML 05C
MB	235.31	ZF	TE-ML 05D
MB	235.33	ZF	TE-ML 08
MB	235.62	ZF	TE-ML 12F
MB	235.7	ZF	TE-ML 18
MB	235.74	ZF	TE-ML 19D
MB	239.71		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	53.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		215
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	200

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

