25/09/2026 / 29132

CHAMPION MOTO HP 4T 5W40

Стабіл. мінерал. і синтет. базові оливи й вдосконал. пакет присадок (4-тактні двигуни) гарантують плавний і стабільний хід. Збалансована формула задовольнить усі потреби любителів мотоциклів, яким подобається комфортна їзда. Гарна текучість за низьких температур гарантує повний захист двигуна відразу після його запуску.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило розроблено для двигунів, трансмісій і гідравлічних муфт чотиритактних мотоциклів. Ідеальний баланс компонентів забезпечує його відповідність вимогам кількох виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Строк служби: тривалий строк служби мотоцикла завдяки захисним властивостям оливи
Комфорт під час їзди: дозволяє зберегти первинний комфорт їзди
Застосовність: просте керування рідинами завдяки широкій сфері застосування оливи

SPECIFICATION LEVEL

API	SL	JASO	MA2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm^2/s	79.6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm^2/s	13.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		179
B.N. (методика з використанням HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Колір	VISUAL		BROWN
В'язкість CCS при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	4300

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium