

# WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

14/04/2025  
29081

Aceite altamente adhesivo basado en aceites minerales y un reforzador de adhesión. Se ha desarrollado específicamente para la lubricación de motosierras, donde las exigencias son elevadas. Aviso: no utilice nunca en el motor.

## APLICACIONES

Se utiliza principalmente para la lubricación de motosierras. Debido a su excelente capacidad de adhesión, se puede utilizar para la lubricación de cadenas transportadoras y maquinaria textil.

## CARACTERÍSTICAS

Adherencia: fuerte poder de adherencia

## ESPECIFICACIONES

ISO 6743/1

## PROPIEDADES TÍPICAS

| Ensayo                         | Método     | Unidad             | Resultado medio |
|--------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Densidad a 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml               | 0.890           |
| Viscosidad cinemática a 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 180             |
| Viscosidad cinemática a 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 16.5            |
| Índice de viscosidad           | ASTM D2270 |                    | 96              |
| Punto de escurrimiento         | ASTM D6892 | °C                 | -9              |
| Punto de inflamación COC       | ASTM D92   | °C                 | 265             |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.