

WOLF OFFICIALTECH OW-20 FXFE

14/04/2025
65662

Un aceite de motor Low Saps para automóviles que está pensado para la especificación más reciente para aceite de motor Ford WSS-M2C954-A1.

APLICACIONES

Desarrollado específicamente para los motores Ford que deben cumplir con Ford WSS-M2C954-A1.

CARACTERÍSTICAS

Protección de postratamiento: protección total para dispositivos de postratamiento.

Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas.

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de CO₂.

ESPECIFICACIONES

FORD WSS-M2C954-A1

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		179
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.78
Punto de inflamación PMCC	ASTM D93	°C	202
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

