WOLF OFFICIALTECH
0W-20 FXFE

25/09/2026
65662

Un aceite de motor Low Saps para automóviles que está pensado para la especificación más reciente para aceite de motor Ford WSS-M2C954-A1.

APLICACIONES

Desarrollado específicamente para los motores Ford que deben cumplir con Ford WSS-M2C954-A1.

CARACTERÍSTICAS

Protección del postratamiento: el objetivo es la protección total del dispositivo de postratamiento
Arranque en frío: alto nivel de fluidez a baja temperatura
Ahorro de combustible: el objetivo es un buen ahorro de combustible y bajas emisiones de escape

ESPECIFICACIONES

FORD	WSS-M2C954-A1

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	43
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		179
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.78
Punto de inflamación PMCC	ASTM D93	°C	202
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV