

# WOLF ECOTECH CVT-ATF FLUID

25/09/2026  
3029

Tämä täyssynteettinen monitoimivoiteluaine on suunniteltu sekä CVT-vaihteistoille että automaattivaihteistoille. Tämän öljyn soveltuvuus monenlaisiin ajoneuvoihin mahdollistaa toimitusketjun optimoinnin, alhaisemmat käyttökustannukset ja pienemmän riskin virheelliseen käyttöön. Se tarjoaa erinomaisen suojan kulumista vastaan, ja öljyn kitkaominaisuudet ovat erittäin vakaat.

## KÄYTTÖKOhteet

Soveltuu käytettäväksi portaattomissa automaattivaihteistoissa (CVT, joissa käytetään teräksisiä hihnoja tai ketjuja) sekä uusimman sukupolven erittäin tehokkaissa automaattivaihteistoissa, joita varten valmistaja suosittelee luokitukset (ilmoitetaan näiden teknisten tietojen kattavassa luettelossa).

## OMINAISUUDET

Kulumissuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä  
Öljyn käyttöikäkestävyys: korkea lämpö- ja hapettumisstabiilisuuden taso  
Kitkaominaisuudet: erittäin pehmeä vaihtenvaihto, ei tärinää

## LUOKITUKSET

|               |                        |          |                                        |
|---------------|------------------------|----------|----------------------------------------|
| JASO          | M315-2013 1A           | CHRYSLER | ATF +, +2, +3                          |
| JASO          | M315-2013 1A-LV        | CHRYSLER | Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV) , JWS 3309 |
| JASO          | M315-2013 2A           |          |                                        |
| ACURA         | ATF-Z1                 | CHRYSLER | Dodge/Jeep/ 68043742AA                 |
| AIISIN-WARNER | AW-1                   | DAEWOO   | LT 71141                               |
| AIISIN-WARNER | AW-2                   | DAIHATSU | AMIX CVTF DFC                          |
| AIISIN-WARNER | JWS 3309(T-IV)         | DAIHATSU | AMIX CVTF DFE                          |
| AIISIN-WARNER | JWS 3324(W5)           | DAIHATSU | AMIX CVTF DTC                          |
| ALLISON       | C3                     | DAIHATSU | AMIX CVTF-DC                           |
| ALLISON       | C4                     | DAIHATSU | AMMIX ATF D II                         |
| AUDI          | TL 52180               | DAIHATSU | AMMIX ATF D III SP                     |
| BMW           | 83 22 0 136 376        | DAIHATSU | FLUID TC                               |
| BMW           | 83 22 2 344 206        | DODGE    | NS-2/CVTF+4                            |
| BMW           | 83 22 2 344 207        | DTFR     | 13C140                                 |
| BMW           | 83 22 9 407 765        | DTFR     | 13C150                                 |
| BMW           | ATF 4                  | DTFR     | 13C170                                 |
| BMW           | ATF 5                  | FIAT     | T-IV type                              |
| BMW           | ATF 6                  | FORD     | CVT23                                  |
| BMW           | ETL 7045E              | FORD     | CVT30                                  |
| BMW           | ETL 8072B              | FORD     | ESP-M2C166-H                           |
| BMW           | EZL799/EZL799A         | FORD     | FRN 5                                  |
| BMW           | JWS 3309(T-IV)         | FORD     | MERCON                                 |
| BMW           | LA 2634                | FORD     | MERCON C                               |
| BMW           | LT 71141               | FORD     | MERCON SP                              |
| BMW           | ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30 | FORD     | WSS-M2C922-A1                          |
| BOSCH REXROTH | TE-ML 09               | FORD     | WSS-M2C924-A                           |
| CATERPILLAR   | TO-2                   | FORD     | WSS-M2C928-A                           |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



|            |                              |       |                        |
|------------|------------------------------|-------|------------------------|
| FORD       | WSS-M2C933-A                 | MAZDA | ATF 3317               |
| FORD       | XT-2 QSM (Syn)               | MAZDA | ATF A7                 |
| FORD       | XT-2QDX (M)                  | MAZDA | ATF D-II               |
| FORD       | XT-6-QSP                     | MAZDA | ATF F-1                |
| FUJIIYUUKO | i-CVTF FG                    | MAZDA | ATF FZ                 |
| FUSO       | ATF -SP III                  | MAZDA | ATF M-III              |
| FUSO       | ATF-A4                       | MAZDA | ATF M-V (Type M5)      |
| FUSO       | ATF-II                       | MAZDA | ATF N-1                |
| GEELY      | CVTF-EX1                     | MAZDA | ATF S-1                |
| GM         | 1940700                      | MAZDA | CVTF 3320              |
| GM         | 1940767                      | MB    | 236.20/CVT28           |
| GM         | 21005966                     | MB    | 236.6                  |
| GM         | 22717466                     | MINI  | EZL799/EZL799A/CVT V1  |
| GM         | 88863400                     | MINI  | T-IV                   |
| GM         | 88863401                     | MAZDA | CVTF ECO J4            |
| GM         | 88900925                     | MAZDA | CVTF J-1               |
| GM         | 93160393                     | MAZDA | CVTF J-4               |
| GM         | 9985010                      | MAZDA | CVTF J-4+              |
| GM         | 9985835                      | MAZDA | Diaqueen ATF-PA        |
| GM         | 9986195                      | MAZDA | Diaqueen AW            |
| GM         | AW-1                         | MAZDA | Diaqueen J2            |
| GM         | CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT  | MAZDA | Diaqueen J3            |
| GM         | DEXRON II                    | MAZDA | Diaqueen SK            |
| GM         | DEXRON II-D                  | MAZDA | Diaqueen SP            |
| GM         | DEXRON II-E                  | MAZDA | Diaqueen SP-II         |
| GM         | DEXRON III-G                 | MAZDA | Diaqueen SP-III        |
| GM         | DEXRON III-H                 | MAZDA | Diaqueen SP-IV         |
| GM         | DEXRON TYPE A, SUFFIX A      | MAZDA | MATIC-C                |
| GM         | HP CVTF 95529854             | MAZDA | MATIC-D                |
| HINO       | Blue Ribon ATF               | MAZDA | MATIC-J                |
| HONDA      | ATF Z-1                      | MAZDA | MATIC-K                |
| HONDA      | DW-1                         | MAZDA | MATIC-S                |
| HONDA      | HCF-2/HMMF (No Start Clutch) | MAZDA | NS-1/NS-2/NS-3/Matic W |
| HONDA      | Type 3.0 and 3.1             | MAZDA | 000.043.205.09         |
| HONDA      | Ultra HEVF-Type 1            | MAZDA | 000.043.205.28         |
| HYUNDAI    | 040000C905G                  | MAZDA | 999.917.547.00(A2)     |
| HYUNDAI    | Dex-II/SP-II                 | MAZDA | LA 3403-M115           |
| HYUNDAI    | SP-CVT1                      | MAZDA | T-IV (JWS 3309)        |
| HYUNDAI    | SP-II M                      | MAZDA | Z 000169756            |
| HYUNDAI    | SP-III                       | MAZDA | 1635056080             |
| HYUNDAI    | SP-IV M                      | MAZDA | 9730 AE                |
| HYUNDAI    | SP-IV M1                     | MAZDA | B71 2340               |
| ISUZU      | 08200-9001                   | MAZDA | P/N Z 000169756        |
| ISUZU      | BESCO ATF-II                 | MAZDA | ZF 4HP20               |
| ISUZU      | BESCO ATF-III                | MAZDA | EZL799/EZL799A         |
| ISUZU      | BESCO ATF-SP                 | MAZDA | CVT CK/SK/FK           |
| ISUZU      | SCS Fluid                    | MAZDA | DPO/AL4                |
| JAGUAR     | ATF 3403 JLM 20238           | MAZDA | ELFMATIC               |
| JAGUAR     | ATF 3403 M115                | MAZDA | MATIC-D2               |
| JAGUAR     | JLM 20292                    | MAZDA | Samsung SATF-D         |
| JAGUAR     | LT71141 ZF 5HP24             | MAZDA | 93 160 393             |
| JEEP       | ATF +3                       | MAZDA | 93 165 147             |
| JEEP       | NS-2/CVTF+4                  | MAZDA | T-IV (JWS 3309)        |
| KIA        | SP-CVT 1                     | MAZDA | (all Vehicles)         |
| LEXUS      | JWS 3309                     | MAZDA | DSIH 5M-66             |

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



|        |                      |        |                  |
|--------|----------------------|--------|------------------|
| SUBARU | ATF                  | TOYOTA | TYPE T-III       |
| SUBARU | ATF 5AT              | TOYOTA | TYPE T-IV        |
| SUBARU | ATF, ATF HP          | VOLVO  | 1161521          |
| SUBARU | DEXRON-II            | VOLVO  | 1161540          |
| SUBARU | e-CVTF               | VOLVO  | 1161640          |
| SUBARU | High Torque CVTF     | VOLVO  | 97325            |
| SUBARU | i-CVTF               | VOLVO  | 97335            |
| SUBARU | i-CVTF FG            | VOLVO  | CE 97340         |
| SUBARU | K0140Y0700           | VOLVO  | CE 97341         |
| SUBARU | Lineartronic CV-30   | VOLVO  | CVT 4959         |
| SUBARU | Lineartronic CVTF II | VW     | 5HP (18FL, 30)   |
| SUZUKI | AT OIL 5D06          | VW     | 5HP (19FL, 24A)  |
| SUZUKI | ATF 2326             | VW     | 5HP (ZF 5 HP 30) |
| SUZUKI | ATF 2384K            | VW     | G 052 025        |
| SUZUKI | ATF 3314             | VW     | G 052 055        |
| SUZUKI | ATF 3317             | VW     | G 052 162        |
| SUZUKI | ATF AW-1             | VW     | G 052 180        |
| SUZUKI | ATF JWS 3309         | VW     | G 052 516        |
| SUZUKI | CVTF 3320            | VW     | G 052 990        |
| SUZUKI | CVTF 4401            | VW     | G 053 001        |
| SUZUKI | CVTF GREEN 2         | VW     | G 053 025        |
| SUZUKI | NS-2/SHELL GREEN 1 V | VW     | G 053 162 A1     |
| TOYOTA | ATF D-II             | VW     | G 055 025        |
| TOYOTA | ATF D-III            | VW     | G 055 540        |
| TOYOTA | ATF WS               | VW     | TL 52540-A       |
| TOYOTA | CVT FE               | ZF     | TE-ML 05L        |
| TOYOTA | TC                   | ZF     | TE-ML 09X        |
| TOYOTA | TYPE T               | ZF     | TE-ML 21L        |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml    | 0.852                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 36.5                 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 7.5                  |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |         | 179                  |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C      | -51                  |
| Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C    | ASTM D2983 | mPa.s   | 15000                |
| Leimahduspiste (COC)                            | ASTM D92   | °C      | 190                  |
| Väri                                            | VISUAL     |         | RED                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

