WOLF EXTENDTECH 75W80 GL 5

14/04/2025
2300

Dies ist ein Höchstdruckschmiermittel für Getriebe, das speziell formuliert wurde, um den höchsten Betriebsbedingungen gerecht zu werden: hohe Drehzahlen, Stoßbelastungen und hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.

ANWENDUNGEN

Es wird für alle Hypoidgetriebe empfohlen und eignet sich auch für Spiralkegel-, Schneckenrad- und die meisten Transaxle-Getriebe.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: ruhiges Schalten
Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer
Längere Öllebensdauer: erwiesene Widerstandsfähigkeit gegen Ölzersetzung

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	MIL	L-2105 C
API	GL-5	MIL	L-2105 D
MIL	L-2105		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	49.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.23
Viskositätsindex	ASTM D2270		171
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV