

WOLF COOLANT -36°C LONGLIFE G12++

14/04/2025
50104

Bu birinci sınıf "Iobrit" MEG tabanlı motor soğutma sıvısı, Organik Katkı Maddesi Teknolojisi ile mineral (silikat) korozyon inhibitörlerini bir araya getirir.

UYGULAMALAR

Bu Si-OAT soğutma sıvısı, alüminyum ve alüminyum alaşımlardan yapılmış modern yanmalı motor soğutma sistemlerinin korunması için özel olarak geliştirilmiştir. Temel olarak OAT MEG tabanlı soğutma sıvılarının çoğuyla karıştırılabilir ancak mümkün olan en iyi korozyon korumasını elde etmek için yalnızca bu Si-OAT soğutma sıvısını kullanmanızı öneririz.

ÖZELLİKLER

Antifriz özellikleri: Düşük sıcaklıklarda üstün performans
Korozyon önleyici özellikler: Korozyona karşı olağanüstü koruma
Toplam sistem koruması: Mükemmel ısı aktarımı ve dağıtımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

AFNOR	NF R 15-601	UNE	26-361-88/1
ASTM	D3306	CUMMINS	CES 14603
ASTM	D4656	DEUTZ	DQC CC-14
ASTM	D4985	DTFR	29D120
ASTM	D6210	LIEBHERR	MINIMUM LH-01-COL3A
BS	6580-2010	MAN	324 Si-OAT
CUNA	NC 956-16	MB	326.5
FFV	Heft R443	MB	326.6
JIS	K2234:2018	MTU	MTL 5048
ÖNORM	V5123	VW	TL 774-G
SAE	J1034		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
pH	ASTM D1287		8.2
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.069
Renk	VISUAL		VIOLET
Donma noktası (refracto)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız