

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB FE

W pełni syntetyczny olej opracowany na bazie starannie wyselekcjonowanych olejów bazowych najwyższej jakości, przeznaczony do nowych, 7-biegowych przekładni automatycznych marki MB (NAG2FE+). Zapewnia znakomitą odporność na ścieranie, doskonałe osiągi i niskie zużycie paliwa.

ZASTOSOWANIA

Produkt zalecany do samochodów sportowych (NAG2FE+). Nieodpowiedni do starszych przekładni 5- i 7-biegowych, które wymagają stosowania olejów MB 236.10, 236.12 lub 236.14.

CECHY

Ochrona przed zużyciem: znacznie dłuższa żywotność skrzyni biegów
Właściwości w zakresie tarcia: bardzo płynna zmiana biegów, brak wibracji
Dłuższy czas eksploatacji oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

SPECYFIKACJA

INFINITI	MATIC-G	MB	236.15
MAZDA	FZ	NISSAN	MATIC-G

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	20.9
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	4.79
Indeks lepkości	ASTM D2270		158
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	178
Barwa	VISUAL		DARK BLUE

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

