

# WOLF EXTENDTECH 5W40 HM

30/10/2025  
28116

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico basato su oli base di ultima generazione di qualità molto elevata selezionati con cura, sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti più esigenti dei produttori di motori. È formulato con oli base non convenzionali e additivi avanzati.

## APPLICAZIONI

Questo tipo di olio può essere usato in generale per motori a benzina di autovetture, poiché offre i massimi livelli di prestazioni e per motori diesel di autovetture turbocompressi e con iniezione diretta del carburante. Consente intervalli di sostituzione prolungati (extended drain), in base alle specifiche degli OEM. Non è adatto per i motori diesel dotati di filtro antiparticolato (DPF).

## CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

Estensione dell'intervallo di sostituzione: intervalli di sostituzione dell'olio prolungati

## SPECIFICA

|          |                |
|----------|----------------|
| ACEA     | A3/B3-16       |
| ACEA     | A3/B4          |
| API      | SN Plus        |
| API      | SN/CF          |
| API      | SP             |
| BMW      | LOGLIFE-01     |
| CHRYSLER | MS 12991       |
| FIAT     | 9.55535-H2     |
| FIAT     | 9.55535-M2     |
| FIAT     | 9.55535-N2     |
| FIAT     | 9.55535-Z2     |
| MB       | 226.5          |
| MB       | 229.3          |
| MB       | approval 229.5 |
| OPEL     | GM-LL-B-025    |
| PORSCHE  | A40            |
| PSA      | B71 2296       |
| RENAULT  | RN 0700        |
| RENAULT  | RN 0710        |
| VW       | 502 00         |
| VW       | 505 00         |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubres.com](http://www.wolfubres.com)



## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                            | Metodo     | Unità    | Risultati medi |
|----------------------------------|------------|----------|----------------|
| Densità a 15 °C                  | ASTM D4052 | g/ml     | 0.857          |
| Viscosità cinematica a 40 °C     | ASTM D445  | mm²/s    | 83.3           |
| Viscosità cinematica a 100 °C    | ASTM D445  | mm²/s    | 13.8           |
| Indice di viscosità              | ASTM D2270 |          | 170            |
| B.N. (metodo HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.1           |
| Punto di scorrimento             | ASTM D6892 | °C       | -45            |
| Viscosità CCS a -30 °C           | ASTM D5293 | mPa.s    | 6300           |
| Ceneri solfate                   | ASTM D874  | Mass %   | 1.1            |
| Punto di infiammabilità COC      | ASTM D92   | °C       | 228            |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

